



S.a. Disoleatori

D isoleatore Compact 2.5 Lubrax

La **Compact 2.5 Lubrax per grandi quantità di olio** è la prima disoleatrice compatta che in tempo reale disolea con il liquido in movimento e non necessita di particolari procedure per la messa in funzione, in quanto è autoinstallante, autoadescante e autolivellante.

La **disoleatrice Compact 2.5 Lubrax** aspira il liquido dalla vasca con una pompa a membrana a doppio effetto resistente fino a **60 C°** con portata regolabile da 100 a 300 l/h. **Adatta per la disoleazione di una vasca da 2 M/q**

Dati tecnici:

- Piedini regolabili o ruote con freno.
- Costruita in acciaio inox aisi 316-L pallinato
- Prefiltro a bicchiere a protezione pompa.
- Filtro di disoleazione a labirinto a grande superficie di contatto
- Alimentazione ad aria compressa massimo 7 bar.
- Pescaggio con pompa a membrana a doppia azione consumo aria 70-100-NL/M.
- Portata regolabile da 100 a 300 l/h

-Accessori di serie:

- Sistema di pescaggio a sfioro ad effetto venturi autolivellante.
- Tanica di accumulo olio.
- Misure con base:H700 P260 L260 mm.
- Misure con carrello:H830 P300 L440 mm



La Servizi Associati si riserva la facoltà di modificare pesi e misure in fase d'opera.

Pescanti a variazione dinamica autolivellanti

