



S.a. Disoleatori

Disoleatore C2 Smart-E



Posizionare a misura la pompa all'interno della vasca di accumulo del lubrorefrigerante

Assicurarsi che il liquido estenda il pescante per la misura massima

Portare l'interruttore nel quadro di comando in posizione "1"

Dati tecnici:

- Pescaggio con pompa sommersa (ancorabile alla vasca per mezzo dei magneti)
- Portata regolabile da 150 a 250 L / h.
- Dimensioni 200 x 200 x h 400 mm
- Peso a vuoto Kg. 10
- Alimentazione 220 V. AC monofase
- Assorbimento 35W
- Protezione termostatica

Accessori di serie:

- Sistema di pescaggio a sfioro (solidale alla pompa di pescaggio) a variazione dinamica ad effetto venturi.

Vantaggi:

Riutilizzo del lubrorefrigerante, durata superiore degli utensili, pulizia dei pezzi lavorati.

Diminuzione del costo dello smaltimento del refluo.

Non altera l'emulsione in uso.

Favorisce la diminuzione delle esalazioni di fumo.

Contribuisce alla non proliferazione batterica che crea cattivi odori.

Ossigena il liquido.

Aumenta il tempo della durata degli utensili.

Compact 2 non ha materiale di consumo e non necessita di personale per il funzionamento.

Settori d'impiego:

Centri di lavoro a C.N.C. torni, frese, seghe industriali, rettifiche, macchine utensili in genere, vasche di sgrassaggio pezzi, vasche e impianti per il lavaggio pezzi meccanici con acqua fino a °C45, vasche di decapaggio con liquidi acidi.