



# S.a. Disoleatori

## Disoleatore Compact 3

### Dati tecnici:

- Piedini regolabili.
  - Costruito in acciaio inox aisi 316-L
  - Prefiltro a bicchiere a protezione pompa.
  - Filtro di disoleazione a labirinto a grande superficie di contatto
  - Alimentazione ad aria compressa massimo 7 bar.
  - Pescaggio con pompa a membrana a doppia azione consumo aria 40-75-NL/M.
  - Portata regolabile da 100 a 450 l/h
- Modello alimentazione elettrica con sensore livello olio, alimentazione 220 V.AC. 300 W.**
- ### Accessori di serie:
- Sistema di pescaggio a sfioro ad effetto venturi autolivellante.
  - Tanica di accumulo olio.
  - Misure:H400 P300 L300 mm.
  - Misure con carrello:H860 P400 L300 mm.



### Accessori a richiesta:

- Carrello con ruote e freno di stazionamento.
- Tanica di accumulo olio con sensore di livello e arresto.
- Avvio ed arresto della disoleatrice con comando remoto.



Consigliata per la disoleazione di una vasca massimo da 2.5 m<sup>2</sup>.

La Servizi Associati si riserva la facoltà di modificare pesi e misure in fase d'opera.





# S.a. Disoleatori

## Disoleatore Compact 3



**Compact 3 Plus**



**Compact 3 con filtro a pozzo e base maggiorata**

**Compact 3 elettrica con pompa centrifuga in aisi 316**



**Compact 3 Lubrax con filtro a pozzo e base maggiorata**



**Compact 3 Lubrax con scarico maggiorato**

