S.a. Disoleatori

Disoleatore Compact 2.5

La Compact 2.5 è la prima disoleatrice compatta che in tempo reale disolea con il liquido in movimento e non necessita di particolari procedure per la messa in funzione, in quanto è autoinstallante, autoadescante e autolivellante.
La disoleatrice Compact 2.5 aspira il liquido dalla vasca con una pompa a membrana a doppio effetto resistente fino a **60 C°** con portata regolabile da 100 a 300 l/h. **Adatta per la disoleazione di una vasca da 2 M/q**

Dati tecnici:
-Piedini regolabili o ruote con freno.
-Costruita in acciaio inox aisi 316-L pallinato
-Prefiltro a bicchiere a protezione pompa.
-Filtro di disoleazione a labirinto a grande superficie di contatto
-Alimentazione ad aria compressa massimo 7 bar.
-Pescaggio con pompa a membrana a doppia azione consumo aria 70-100-NL/M.
-Portata regolabile da 100 a 300 l/h
-Accessori di serie:
-Sistema di pescaggio a sfioro ad effetto venturi autolivellante.
-Tanica di accumulo olio.
-Misure con base:H700 P260 L260 mm.
-Misure con carrello:H830 P300 L440 mm

La Servizi Associati si riserva la facoltà di modificare pesi e misure in fase d'opera.

Pescanti a variazione dinamica autolivellanti